

Anleitung für Schalldämpfer und Mündungsbremsenreiniger von SWP Waffenwerkzeuge.

Vorwort:

Der Schalldämpfer- und Mündungsbremsenreiniger von SWP Waffenwerkzeuge kann Beschichtungen von Schusswaffen angreifen und erheblich beschädigen. Achten Sie daher bei der Arbeit mit unserem Produkt darauf, dass ausschließlich der zu reinigende Schalldämpfer oder die Mündungsbremse mit dem Reiniger behandelt werden. Bereiche, die nicht zum Schalldämpfer oder zur Mündungsbremse gehören, dürfen nicht mit dem Reiniger in Kontakt kommen. In unseren Tests konnten wir keine Veränderung der Oberfläche bei heiß brünierten Teilen, Stahl, Edelstahl oder Keramikbeschichtungen feststellen. Die mit unserem Reiniger behandelten Waffenteile müssen vor dem ersten Schuss vollständig getrocknet werden. Es dürfen sich vor dem ersten Schießen keine Reinigerreste, Öle oder ähnliche Substanzen auf oder in der Waffe befinden. Die bei der Reinigung verwendeten Werkzeuge können unter fließendem Wasser gereinigt werden. Bei der Anwendung des Reinigers ist stets geeignete Schutzausrüstung zu tragen. Zudem sollte das Sicherheitsdatenblatt vor der Anwendung vom Anwender gelesen und verstanden werden. Bei Teilen aus Aluminium ist zunächst an einer unauffälligen Stelle zu prüfen, ob der Reiniger mit dem Material kompatibel ist. Gegebenenfalls ist die Einwirkzeit bei Aluminiumteilen zu verkürzen.

- 1.** Bringen Sie den Reiniger in den Schalldämpfer ein, benetzen Sie die Mündungsbremse damit oder verwenden Sie eine geeignete Bürste.
- 2.** Der Reiniger sollte nass und flächig aufgetragen werden. Der Schalldämpfer kann vor dem Einbringen verschlossen werden. Anschließend sollte der Reiniger mindestens 20 Minuten einwirken.
- 3.** Nach Ablauf der 20-minütigen Einwirkzeit verwenden Sie eine Bürste und reinigen Sie den Schalldämpfer oder die Mündungsbremse gründlich.
- 4.** Entfernen Sie nun die gelösten Rückstände und Verschmutzungen im Schalldämpfer oder in der Mündungsbremse mit destilliertem Wasser.
- 5.** Bei stärkeren Verschmutzungen sollten der Reinigungsprozess sowie die Einwirkzeit entsprechend angepasst werden.

Erstellt:
SWP Waffenwerkzeuge
Stefan Weber
Lindenallee 7
77871 Renchen
Deutschland
InfoSWP@web.de